

Router Inalámbrico Exterior AP 2.4 GHz



QP - W0324NHP

Router Inalámbrico Exterior AP

Características

- Soporte Avanzado 1 x 1 con Tecnología hasta 150Mbps de subida y bajada de datos
- Cumple con 2.4GHz y los estandars IEEE802.11n and IEEE802.11b/g
- Soporte Amplificador de bajo ruido (LNA)
- Soporta anchos de banda de 20MHz y 40 Mhz
- Modos de operación: Bridge, Gateway, WISP
- Modos Inalámbricos: AP, Client, WDS
- Cliente / Servidor DHCP
- Virtual DMZ, Port Forwarding
- Firewall, IP/Port/filtro MAC
- Control de Acceso de usuarios Inalámbricos
- Seguridad Inalámbrica - WEP, WPA, WPA2, ACL
- Soporta cliente DHCP, IP estática, PPPoE, PPTP y L2TP para conexiones WAN
- Función WPS
- Soporta Power over Ethernet (PoE pasivo)
- Botón de Reset en el inyector PoE
- Soporta Selección de antena externa (opcional)

Especificaciones

Chipset	Ralink RT3050F
Wireless	LAN Estándar
Wireless	IEEE802.11b/g/n
Data Rate	802.11b: 11, 5.5, 2 and 1Mbps with auto-rate fall back 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6Mbps 802.11n (20MHz): up to 72Mbps 802.11n (40MHz): up to 150Mbps
Output Power (Typical)	802.11b: up to 27±1 dBi 802.11g: up to 22±1 dBi 802.11n: up to 22±1 dBi
Frecuency Band	2.400GHz ~ 2.484GHz
Wireless Mode	AP/Client/WDS

Router Inalámbrico Exterior AP 2.4 GHz



QP - W0324NHP

Router Inalámbrico Exterior AP

Especificaciones

Security	64/128 bit WEP WPA(TKIP with IEEE 802.1x) WPA2(AES with IEEE 802.1x)
Media Access Control	CSMA/CA
Operation Mode	Bridge/Gateway/WISP
Connector	One RJ-45 port for LAN One RJ-45 port for WAN Reset to default button on PoE injector
Sensitivity	-93dBm @ 802.11b -91dBm @ 802.11g -89dBm @ 802.11n
Antenna Type	Internal: 12dBi Directional Antenna External (option): SMA connector
Operation Temperature	-20°C ~ 70°C
Storage Humidity	10% ~ 90% (Non-condensing)
Power requirement	12V DC

